

BB-FH10IR

Bogwell

200 万画素 Bullet タイプ IR カメラ

電源重畳&DC12V フルHDデュアルモードシリーズ

1080P FULL HD Dual Mode

2M Pixel

AHD2.0

やっぱり簡単！アナログなのにFull HD

◆ BB-FH10IR ◆



デュアル アウトプット採用



メインアウト：AHD（黒 BNC）

サブアウト：NTSC（黄色 BNC）

工事用アウトは、常時 NTSC

お手持ちのモニターで調整可能

アナログなのに HD（きれい）

アナログだから低コスト（安価）

アナログだから簡単（安定・簡易）

小さな高画質

&

1080P モードで HD 最高画質録画

HDも電源重畳Dual Mode長距離伝送!!

Features

- ◆240 万画素 CMOS センサー採用、アナログフル HD 1080P を実現!!
- ◆フル HD 画質の 500m 伝送！（5C-2V、5C-FB 電源重畳）
- ◆1920H 対応 DVR との組合せでフル HD 1080P の高画質録画を実現!!
- ◆IR 照明付 ICR デイナイト方式採用 広範囲対応 f=2.8-12mm レンズ
- ◆AHD メインアウトと NTSC サービスアウトのデュアルアウトプット方式採用!! 従来の小型モニターで焦点調整が可能！
- ◆IR 照明照射距離 約 10m、”0”ルクス対応。

ボグウェル株式会社

BB16010A

240 万画素 Bullet Type IR Camera

項 目	BB-FH10IR
イメージセンサー	1/3" カラー240 万画素 CMOS イメージセンサー (Exmor)
有効画素数	200 万画素 1920×1080
映像出力	NTSC モード : VBS 1.0 Vp-p 1080P モード : 1920H×1080V
同期方式	内部同期
最低被写体照度	カラーデフォルト 0.05 lx (F1.4,50IRE)、最大 0.02 lx(AGC MAX)
水平解像度	NTSC モード : 900 本相当 (水平中心部)
Day & Night	IR 照明付 デイ& ナイト (IR OFF は出荷時設定)
ホワイトバランス	ATW / AWB / Push / マニュアル
D-WDR	デジタル WDR ON / OFF
レンズ	メガピクセル対応 f=2.8-12mm, F1.4 DC アイリス
ノイズリダクション	スマート DNR、2DNR、3DNR
マニュアルシャッター	AUTO 1/30, 1/60, FLK, 1/240, 1/500, 1/1K, 1/2K, 1/4K, 1/8K, 1/16K, 1/30K スロー : ×2, ×4, ×8, ×16, ×32
プライバシーマスク	ON / OFF 最大 16 ゾーン
逆光補正 / WDR	D-WDR / BLC / HSBCL
画質調整 / 機能	輝度 / シャープネス / DEFOG / ガンマ 他
防水性能	防水タイプ IP66
IR 照明	近赤外線 LED 照射距離 約 10m
動作温度・湿度	-10℃～+50℃ 100%非水没
電源重畳モード	専用電源 PB-104E / PB-109E から入力
DC12V 電源モード	DC12V±10%入力 DC ジャック
消費電力	IR OFF : 最大 1.8W、IR ON : 最大 3.6W
重量	約 600g
外形寸法 (概略)	約 φ89×258 (L)mm (サンシェード含まず)

200 万画素フル HD デュアルモード対応 DVR ラインナップ

解像度をフルに活かすなら 1920H 対応 HD DVR (カメラ : 1080P モード)

1920H 対応 HD DVR : JV-455-AHJ(4ch) & JV-855-AHJ(8ch)

JV-1655-AHJ (16ch) & JV-1656-AHN (16ch)

ボグウェル株式会社

〒242-0007

神奈川県大和市中央林間 2-21-30-704

TEL: 046-244-3659 FAX: 046-244-3669

e-mail:info@bogwell.co.jp

<http://www.bogwell.co.jp>

本製品の仕様及び外観等は予告なく変更することがあります。

BB16010A