

CJ-FH10DN

Bogwell

200 万画素 D&N BOX 型カメラ

電源重畳&DC12V HD デュアルモードシリーズ

水平解像度 880 本相当 HD Dual Mode

2.0M Pixel

新しいコンセプト、アナログなのにHD画質

◆ CJ-FH10DN ◆



アナログなのに HD (きれい)
アナログだから低価格 (安価)
アナログだから簡単 (安定・簡易)

● OSD 方式 ●

オンスクリーンディスプレイでカメラの設定を行います。



NTSC モードで SD との互換
&

720P モードで HD 最高画質録画

HDも電源重畳Dual Mode長距離伝送!!

Features

- ◆200 万画素 CMOS センサー採用、水平解像度 880 本相当を実現!!
- ◆HD 画質初の 500m 伝送! (5C-2V、5C-FB 電源重畳)
- ◆960H 対応 DVR に接続可能!! 従来システムとの互換性を保持!
- ◆1080P モード対応 DVR との組合せで Full HD の高画質録画を実現!!
- ◆ICR デイ&ナイト機能搭載! 夜間はモノクロで、さらに高精細!
- ◆Full HD デュアルモードの 2nd Video Out を背面パネルに搭載。
- ◆DNR、プライバシーマスク、D-WDR と多彩な機能を満載 !!

ボグウェル株式会社

200 万画素 D&N BOX Camera

項 目	CJ-FH10DN BOX カメラ
イメージセンサー	1/2.9" カラー220 万画素 CMOS イメージセンサー (Exmor)
有効画素数	200 万画素 1920×1080
映像出力	NTSC モード : VBS 1.0 Vp-p : 4:3 / 16:9 切換 1080P モード : 1920H×1080V
同期方式	内部同期
最低被写体照度	デフォルト Day : 0.7 lx (F1.2, 50IRE) 最大 0.3 lx(AGC MAX)
水平解像度	NTSC モード : 880 本相当 (水平中心部)
S/N 比	50dB 以上
Day & Night	ICR 方式 デイ&ナイト
ホワイトバランス	ATW / AWB / Push // マニュアル
D-WDR	デジタル WDR ON / OFF
レンズマウント	CS マウント
レンズサポート	DC / マニュアル アイリス
ノイズリダクション	NTSC モード : 2DNR / 720P モード : 3DNR
電子シャッター	AHD : AUTO 1/30, 1/60, FLK, 1/240, 1/480, 1/1K, 1/2K, 1/5K, 1/10K, 1/50K スロー : ×2, ×4, ×8, ×10, ×15, ×20, ×25, ×30
プライバシーマスク	ON / OFF 最大 4 ゾーン
逆光補正	OFF / BLC / HSBLC
画質調整 / 機能	ブライトネス / シャープネス / DEFOG / LCD&CRT 切換 他
OSD 言語	英 語
動作温度・湿度	-10℃～+50℃ 80%非結露
電源重畳モード	専用電源 PB-104E / PB-109E から入力
DC12V 電源モード	DC12V±10%入力 電源端子台
消費電力	最大 1.8 W
重量	約 260g (レンズなし)
外形寸法 (概略)	約 70(W)×65(H)×140(L)mm (突起物含まず)

200 万画素 HD デュアルモード対応 DVR ライナップ

解像度をフルに活かすなら 1920H 対応 HD DVR (カメラ : 1080P モード)

1280H 対応 HD DVR : JV-455-AHJ (4ch)/JV-855-AHJ (8ch)

/JV-1655-AHJ (16ch) /JV-1656-AHN (16ch)

ボグウェル株式会社

〒242-0007

神奈川県大和市中央林間 2-21-30-704

TEL: 046-244-3659 FAX: 046-244-3659

e-mail:info@bogwell.co.jp <http://www.bogwell.co.jp>



本製品の仕様及び外観等は予告なく変更することがあります。