

CR-NB12T

Bogwell

200 万画素 **4in1** D&N BOX 型カメラ

2.0 Mega Pixel **1080P or SXGA** フルHD4in1 シリーズ
1080P FULL HD AHD / HD-TVI / HD-CVI / NTSC

2M Pixel

標準はAHD！さらに切替でTVI/CVI 出力!!

◆ CR-NB12T ◆



アナログなのにフル HD(綺麗)
アナログだから低価格 (安価)
アナログだから簡単 (安定・簡易)

OSD 方式 ●

オンスクリーンディスプレイでカメラの設定を行います。



1 台のカメラで AHD / TVI / CVI / NTSC
モードの切替ができる 4in1 設計！

アナログ規格全てに対応！コスパに優れた 4in1 シリーズ

Features

- ◆ 200 万画素 CMOS センサー採用、アナログフル HD 1080P を実現!!
- ◆ バリフォーカルレンズを採用！光学性能重視！（レンズは別売りです。）
- ◆ 高感度 1/2.9" CMOS センサー採用
- ◆ 二線式専用で高コストパフォーマンスを実現！
- ◆ ICR デイナイト機能搭載！夜間はモノクロでさらに高精細！
- ◆ 標準で AHD 出力が、HD-TVI、HD-CVI、さらに NTSC VBS に切替可能！
- ◆ 既設の DVR に合わせて、アナログ信号のすべてに対応!!

ボグウェル株式会社

200 万画素 4in1 D&N Box Camera

項 目	CR-NB12T
イメージセンサー	1/2.9" カラー200 万画素 CMOS イメージセンサー
画像解像度	1985(H) x 1105(V)
映像出力	1080P(1920H×1080V) : AHD / HD-TVI/ HD-CVI NTSC モード : VBS 1.0 Vp-p (16:9)
同期方式	内部同期
最低被写体照度	デフォルト 0.5 lx (F1.2, 50IRE) ナイト 0.4 lx (AGC MAX)
水平解像度	NTSC モード : 900 本相当 (水平中心部)
Day & Night	ICR デイ & ナイト
ホワイトバランス	ATW / AWC / Push /マニュアル
D-WDR	デジタル WDR ON / OFF
レンズ	C/CS マウント DC/VIDEO オートアイリス
ノイズリダクション	NTSC モード : 2DNR / AHD、TVI、CVI モード : 3DNR
電子シャッター	AHD : AUTO 1/30 / 1/60, FLK, 1/240, 1/480, 1/1K, 1/2K, 1/5K, 1/10K, 1/50K スロー : ×2, ×4, ×6, ×8, ×10, ×15, ×20, ×25, ×30
プライバシーマスク	ON / OFF 最大 4 ゾーン
逆光補正	OFF / BLC / HSBCL
画質調整 / 機能	ブライトネス / シャープネス / DEFOG / LCD&CRT 切換 他
オプション	VC1 : サービスアウトケーブル
動作温度・湿度	-10℃～+50℃ 80%非結露
電源電圧	DC12V±10%入力 DC ジャック (電源重畳非対応) AC アダプタ : NP-12
消費電力	最大 1.2W
重量	約 250g
外形寸法 (概略)	66(W) x57(H)×121 (L)mm

200 万画素フル HD 4in1 D&N BOX 型カメラ

解像度をフルに活かすなら 1920H 対応 フル HD DVR (カメラ : 1080P モード)

1920H 対応 フル HD DVR : JV-455-AHJ (4ch)

JV-855-AHJ (8ch)

JV-1655-AHJ (16ch)

JV-1656-AHN (16ch) 長時間録画 & RAID 対応

ボグウェル株式会社

〒242-0007

神奈川県大和市中央林間 2-21-30-704

TEL: 046-244-3659 FAX: 046-244-3669

e-mail: info@bogwell.co.jp <http://www.bogwell.co.jp>



本製品の仕様及び外観等は予告なく変更することがあります。

CR-NB12T