

200 万画素 小型 mini ドームカメラ **Bogwell**

2.0 Mega Pixel **1080P or SXGA**

DC12V フルHD シリーズ

1080P FULL HD AHD /TVI /CVI /NTSC

標準レンズタイプ : DF-NA12WCF360T

広角レンズタイプ : DF-NA12WCF280T

2M Pixel

**AHD
TVI /CVI**

標準はAHD ! さらに切替でTVI/CVI 出力!!

◆ **DF-NA12 シリーズ小型共通筐体** ◆



アナログなのにフル HD (きれい)

アナログだから低価格 (安価)

アナログだから簡単 (安定・簡易)

● OSD 方式 ●

オンスクリーンディスプレイでカメラの設定を行います。



OSD SW と 2nd ビデオアウト

1 台のカメラで AHD/TVI/CVI/NTSC
モードの切替ができる 4in1 設計 !

コンパクト 200 万画素 mini ドーム ! 小さくても 3 軸可動 !

Features

200 万画素 CMOS センサー採用、アナログフル HD 1080P を実現!!

◆ 驚異の超コンパクト ドーム ! 小型でも 3 軸対応エレベータに最適!!

◆ ICR デイナイト方式採用

◆ 固定焦点 **f=3.6** 標準レンズタイプと **f=2.8** 広角レンズタイプの 2 機種
同時リリース !

◆ 標準 AHD 出力が、TVI、CVI、さらに NTSC VBS に切替可能 !

既設の DVR に合わせて、アナログ信号のすべてに対応!!

◆ 1920H 対応 DVR との組合せでフル HD1080P の高画質録画を実現!!

◆ 200 万画素のハイスペックを固定焦点レンズでローコスト提案!!

◆ DNR、プライバシーマスク、D-WDR と多彩な機能を満載 !!

ボグウェル株式会社

200 万画素 Compact Indoor Dome

項 目	DF-NA12WCF360T (標準レンズタイプ)	DF-NA12WCF280T (広角レンズタイプ)
イメージセンサー	1/2.7" カラー200 万画素 CMOS イメージセンサー	
有効画素数	200 万画素 1928×1088	
映像出力	1080P(1920H×1080V) : AHD / HD-TVI/ HD-CVI NTSC モード : VBS 1.0 Vp-p (16:9)	
同期方式	内部同期	
最低被写体照度	デフォルト 0.5 lx (F2.1, 50IRE) ナイト 0.1 lx (AGC MAX)	
水平解像度	NTSC モード : 900 本相当 (水平中心部)	
Day & Night	ICR デイ & ナイト	
ホワイトバランス	ATW / AWC / Push /マニュアル	
D-WDR	デジタル WDR ON / OFF	
レンズ	メガピクセル対応 パンフォーカス f=3.6mm, F2.1 H85° × V48°	メガピクセル対応 パンフォーカス f=2.8mm, F2.3 H114° × V66°
ノイズリダクション	NTSC モード : 2DNR / AHD モード : 3DNR	
電子シャッター	AHD : AUTO 1/30 / 1/60, FLK, 1/240, 1/480, 1/1K, 1/2K, 1/5K, 1/10K, 1/50K スロー : ×2, ×4, ×6, ×8, ×10, ×15, ×20, ×25, ×30	
プライバシーマスク	ON / OFF 最大 4 ゾーン	
逆光補正	OFF / BLC / HSBCL	
画質調整 / 機能	ブライトネス / シャープネス / DEFOG / LCD&CRT 切換 他	
ドームカメラ構造	3 軸可動型 (3 Axial Gimbal)	
ドームカバー	WC : クリアカバー	
オプション	VC1 : サービスアウトケーブル	
動作温度・湿度	-10℃～+50℃ 80%非結露	
電源電圧	DC12V±10%入力 DC ジャック (電源重畳非対応) 指定 AC アダプタ : NP-12	
消費電力	最大 1.2W	
重量	約 190g	
外形寸法 (概略)	φ 100×80 (H)mm	

200 万画素フル HD デュアルモード対応 DVR ラインナップ

解像度をフルに活かすなら 1920H 対応 HD DVR (カメラ : 1080P モード)

1920H 対応 HD DVR : JV-450-AH & JV-422-AH (4ch)

JV-855-AH & JV-822-AH (8ch)

JV-1650-AH & JV-1622-AH (16ch)

ボグウェル株式会社

〒242-0007

神奈川県大和市中央林間 2-21-30-704

TEL: 046-244-3659 FAX: 046-244-3659

e-mail: info@bogwell.co.jp <http://www.bogwell.co.jp>



本製品の仕様及び外観等は予告なく変更することがあります。

DF16010A