

200 万画素 小型 mini ドームカメラ **Bogwell**

2.0 Mega Pixel **1080P or SXGA**

DC12V フルHD シリーズ

1080P FULL HD AHD /TVI /CVI /NTSC

DF-NB12WCF280T

2M Pixel

**AHD
TVI / CVI**

標準はAHD！さらに切替でTVI/CVI 出力!!

◆ **DF-NA12 シリーズ小型共通筐体** ◆



アナログなのにフル HD (きれい)

アナログだから低価格 (安価)

アナログだから簡単 (安定・簡易)

● OSD 方式 ●

オンスクリーンディスプレイでカメラの設定を行います。



OSD SW と 2nd ビデオアウト

1 台のカメラで AHD/TVI/CVI/NTSC
モードの切替ができる 4in1 設計！

コンパクト 200 万画素 mini ドーム！小さくても 3 軸可動！

Features

200 万画素 CMOS センサー採用、アナログフル HD 1080P を実現!!

◆ 驚異の超コンパクト ドーム！小型でも 3 軸対応エレベータに最適!!

◆ ICR デイナイト方式採用

◆ バリフォーカルレンズタイプ **f=2.8~12mm**

◆ 標準 AHD 出力が、TVI、CVI、さらに NTSC VBS に切替可能！

既設の DVR に合わせて、アナログ信号のすべてに対応!!

◆ 1920H 対応 DVR との組合せでフル HD1080P の高画質録画を実現!!

◆ 200 万画素のハイスペックを固定焦点レンズでローコスト提案!!

◆ DNR、プライバシーマスク、D-WDR と多彩な機能を満載 !!

ボグウェル株式会社

200 万画素 Compact Indoor Dome

項 目	DF-NB12WCF280T
イメージセンサー	1/2.7" カラー200 万画素 CMOS イメージセンサー
有効画素数	200 万画素 1928×1088
映像出力	1080P(1920H×1080V) : AHD / HD-TVI/ HD-CVI NTSC モード : VBS 1.0 Vp-p (16:9)
同期方式	内部同期
最低被写体照度	デフォルト 0.5 lx (F2.1, 50IRE) ナイト 0.1 lx (AGC MAX)
水平解像度	NTSC モード : 900 本相当 (水平中心部)
Day & Night	ICR デイ & ナイト
ホワイトバランス	ATW / AWC / Push / マニュアル
D-WDR	デジタル WDR ON / OFF
レンズ	メガピクセル対応 バリフォーカル f=2.8-12mm, F1.4 H : 88~32° × V : 46.5~18°
ノイズリダクション	NTSC モード : 2DNR / AHD モード : 3DNR
電子シャッター	AHD : AUTO 1/30 / 1/60, FLK, 1/240, 1/480, 1/1K, 1/2K, 1/5K, 1/10K, 1/50K スロー : ×2, ×4, ×6, ×8, ×10, ×15, ×20, ×25, ×30
プライバシーマスク	ON / OFF 最大 4 ゾーン
逆光補正	OFF / BLC / HSBCL
画質調整 / 機能	ブライトネス / シャープネス / DEFOG / LCD&CRT 切換 他
ドームカメラ構造	3 軸可動型 (3 Axial Gimbal)
ドームカバー	WC : クリアカバー
オプション	VC1 : サービスアウトケーブル
動作温度・湿度	-10℃～+50℃ 80%非結露
電源電圧	DC12V±10%入力 DC ジャック (電源重畳非対応) 指定 AC アダプタ : NP-12
消費電力	最大 1.2W
重量	約 190g
外形寸法 (概略)	φ 100×80 (H)mm

200 万画素フル HD デュアルモード対応 DVR ラインナップ

解像度をフルに活かすなら 1920H 対応 HD DVR (カメラ : 1080P モード)

1920H 対応 HD DVR : JV-450-AH & JV-422-AH (4ch)

JV-855-AH & JV-822-AH (8ch)

JV-1650-AH & JV-1622-AH (16ch)

ボグウェル株式会社

〒242-0007

神奈川県大和市中央林間 2-21-30-704

TEL: 046-244-3659 FAX: 046-244-3659

e-mail: info@bogwell.co.jp <http://www.bogwell.co.jp>



本製品の仕様及び外観等は予告なく変更することがあります。

DF16010A