



FD2020-1



FV4026

Day & Night対応の高解像度IPカメラ

メカニカルICR方式のDay&Night機能を搭載しており、暗い場所でも能力を発揮します。シャッタースピードの設定も細かく出来るため、ブレを抑えた撮影も可能です。
(撮影条件により、補助照明が必要な場合があります)

赤外線照明を搭載

IR照明が付いているため部屋が暗くなっても、撮影を続ける事ができます。

暗くなるとノイズが発生するカメラの短所をIR照明によって補うことができるため、暗くてもより鮮明な撮影が可能となります。

400万画素の高解像度 (FV4026のみ)

Full HDの2倍の400万画素 (FV4026のみ) の高解像度撮影が可能
録画再生時のデジタルズーム時に効果を発揮します。

証拠を記録する目的での撮影に最適です。

2ストリーム配信可能

解像度・コマ数の違う、2つの設定で同時配信が可能です。

AVer製DVR使用時には、この機能による負荷を最小限にした録画も可能になります。

WDR・3D DNR搭載

カメラにとって弱点である逆光の環境下でもWDR機能により、黒潰を起こしにくい撮影ができます。

ノイズリダクションも3次元DNRを搭載し、よりノイズの少ない撮影ができます。

スマートフォン用アプリケーション対応

iPhone・Android OSのスマートフォンに対応しているため外出先からの接続も可能です。

PCからの接続は、ブラウザ上で対応できます。

主な仕様

	FD2020-1	FV4026
センサー	1/2.7 CMOS 1920 × 1080 (Full HD)	1/3 CMOS 2688 × 1520 (400万画素)
最低被写体照度	Color: 0.05 Lux F1.4 B&W: 0 Lux F1.4 (IR LED on)	Color: 0.08 Lux F1.4 B&W: 0 Lux F1.4 (IR LED on)
赤外線投光距離	15m	20m
レンズ	f= 2.8-12 mm F1.4	f= 2.8-12 mm F1.4
画角	水平: 99.0 ° ~ 37.1 ° 垂直: 53.0 ° ~ 20.9 °	水平: 92 ° ~ 34 ° 垂直: 48 ° ~ 19 °
最大フレームレート	H.264/MJPEG: 30fps	H.265/H.264/MJPEG: 30fps
マイクロホン	外付 マイク対応	外付 マイク対応
ワイドダイナミック	D-WDR	D-WDR
BLC	○	○
DNR	Dynamic, 3D, 2D	Dynamic, 3D, 2D
電源	DC 12V / PoE	DC 12V / PoE
消費電力 (PoE使用時)	3.36 W 5.28 W (LED on)	4.8 W 8.64 W (LED on)
外形寸法	Φ 132 × H 108 mm	Φ 137 × H102 mm
重量	680 g	890 g
動作温度及び湿度	0 ~ 45 °C	-20 ~ 50 °C



※ 仕様は予告無く変更する場合がございます。

オプション



8ポート PoE HUB
EHB-UG2B08-PL ¥ オープン

コンパクトな筐体でMAX 123.3W/8Portサポート
多くのカメラメーカー推奨の信頼のある商品です

 <http://www.bogwell.co.jp> 

お問い合わせ

ボグウェル株式会社
〒242-0007
大和市中央林間2-21-30
TEL 047-244-3659 FAX 046-244-3669