

JV-1656-AHN メガピクセル対応

MEGA ピクセル

200 万画素

長時間RAID対応 200万/130万/48万画素カメラ用 DVR

16ch 長時間録画 + RAID対応 高画質デジタルビデオレコーダー

Hybrid NTSC & AHD & TVI
アナログAHD/SD/HD-TVI対応レコーダー

HD
TVI

AHD
1.0/2.0

アナログ
SD

高画質監視カメラ対応録画装置

監視カメラに合わせた、録画クオリティも必要です。

「もっと鮮明に、そして精細に」メガピクセル対応であれば実現できます。

長時間録画+RAID 対応

◆JV-1656-AHN(16ch)

6TB HDD x 3 =最大 18TB 搭載可



【ハードディスクを最大 3 本搭載可能】

●1080P フル HD 200 万画素対応録画解像度:1920(H) × 1080(V)
130 万画素 720P HD 対応 1280(H) × 720(V):48 万画素対応 960(H) × 480(V)

H.264 200万画素~48万画素 対応 DVR

Features

- ◆ 200 万画素カメラ対応、1920(H)×1080(V)の高解像度録画！
AHDに加え、HD-TVIにも対応。
さらに 130 万画素 1280(H)×720(V)、48 万画素 960(H)×480(V)の
3つの解像度に対応可能。カメラを選びません。
- ◆ H.264 ハイプロファイル採用によるリアルタイム録画！
- ◆ HDD を最大 3 台搭載でき、RAID にも対応し冗長化も万全です。
- ◆ HDMI、VGA、BNC 出力対応。地デジのテレビとの接続が可能です。
- ◆ CMS / Web Viewer 等の多彩なアプリケーション (Mac OS 対応)

ボグウエル株式会社

長時間録画&RAID 対応 メガピクセル対応レコーダー JV-1656-AHN

項 目	JV-1656-AHN9 (16ch)
画像圧縮方式	H.264 ハイプロファイル
入力信号方式	1080P 専用信号 / NTSC 方式 複合映像信号
最大録画レート	1080P モード : 1920(H) × 1080(V) 15 fps 720P モード : 1280(H) × 720(V) 30 fps NTSC モード : 960(H) × 480(V) 30fps
入力チャンネル	16ch
画面分割	1, 4, 9, 13, 16, SEQ.
録画解像度	1920(H)×1080(V)、1280(H)×720(V)、960(H)×480(V)
プリ・ポスト録画	Pre-Alarm : 1～5 秒 / Post-Alarm : 1～100 秒
映像出力	HD-MI 出力 / VGA 出力/ BNC 出力
音声入力	8RCA
音声出力	2RCA
アラーム入出力	センサー入力 : 16 リレイアウト : 2
HDD	HDD 搭載本数 : 3 本 HDD 容量 : 9TB
e-SATA 対応	有り RAID BOX 接続可
イーサネット	10 / 100/1000 Ethernet RJ45
システム操作	マウス、フロントパネル、赤外線リモコン
シリアル I/F	RS485 (ペルコ P, D 等対応)
録画モード	連続、スケジュール、イベント
再生検索	日付検索 / イベント検索 / ログ再生
動作温度・湿度範囲	5℃～40℃、湿度 80%以下非結露
電源電圧	DC+12V AC アダプタ付属
消費電力	最大 70W
概略外形寸法	約 430(W)×55(H)×293(D)mm

※本製品は、HDD を除き製品保証 1 年間をご提供しております。

ボグウェル株式会社

〒244-0007

神奈川県大和市中央林間 2-21-30-704

TEL: 046-244-3689 FAX: 046-244-3669

e-mail:info@bogwell.co.jp <http://www.bogwell.co.jp>

本製品の仕様及び外観等は予告なく変更することがあります。

JV-1656-AHN