



アナログカメラとFull HD等のIPカメラ混在対応

従来まで使用されていた「アナログカメラ」と高解像度「IPカメラ」の混在が出来るハイブリッドDVRです。

TV放送の高画質化に伴い、監視システムの高画質化も進んで高画質映像の重要性も認知されてます。

証拠となる映像記録に最適なシステムです。

操作性を重視したGUI画面

覚えやすい操作感で定評を頂いていたGUI画面をさらに簡素化しております。

各チャンネルごとに多様な設定可能

各チャンネルごとに画質・フレームレートなどの設定が可能です。
録画スケジュールも曜日・時間帯ごとに設定できます。

ユーザーごとの権限設定が可能

権限の違う複数ユーザーの設定が可能のためユーザーによって、操作・カメラCH・遠隔アクセスなどの権限を細かく設定する事ができます。

ギガビットイーサネット搭載

複数台接続しても安心なギガビットイーサネットを採用してます。

スマートホン用アプリケーション対応

iPhone・Android OSのスマートホンに対応しているため外出先からの接続も可能です。

PCからの操作は、本体と同じ画面構成のため新たな操作を覚える必要がありません。

主な仕様

Model		P5036-16-R	
total channel number		36	
max. IP camera input		36	
max. analog camera input		16	
performance			
display (analog)	max. total frame rate (NTSC/PAL)	480/400fps	
display (IP)	resolution @ max. total frame rate	2M @ 600fps	
recording (analog)	compression	H/W H.264	
	resolution	NTSC: 352 x 240 (CIF), 720 x 240 (Half-D1), 720 x 480 (D1) 960 x 480 (WD1)	
	frame rate (NTSC/PAL)	CIF: 480/400fps	
		Half-D1: 480/400fps	
		D1: 480/400fps 960H: 380/320 Fps	
recording (IP)	max. frame rate per channel (NTSC/PAL)	30 / 25fps	
	resolution	Single Cannel is 5 megapixels, for all channels in H.264 / MPEG-4 / MJPEG format	
	max. frame rate per channel (NTSC/PAL)	30 / 25fps	
throughput		512 Mbps	
storage	internal HDD capacity	10 SATA HDDs (8 Support Hot-Swap)	
	internal RAID support	yes (level 0, 1,5 and 10)	
interface			
monitor	VGA output	1 (1920 x 1080)	
	HDMI output	1 (1920 x 1080)	
	TV output	N/A	
	spot monitor output	N/A	
audio	input	N/A	
	output	1 line-out	
MIC	input	1 line-in	
network	Ethernet (RJ45)	2 (10/100/1000Base-T)	
connection	e-SATA	1	
	USB 2.0	3 (2 ports on front panel, 1 port on rear panel)	
general			
electrical	power input	AC100V	
environmental	operating temperature	0° C to 40° C	
	operating humidity	90% RH	
mechanical	dimensions (W x H x D)	437 x 88.9 x 533.4 mm	
	weight (net)	11.005 kg	

※ 仕様は予告無く変更する場合がございます。

オプション



DVR用HDD
1TB HDD ¥ オープン
2TB HDD ¥ オープン
3TB HDD ¥ オープン

HDDは、カメラ台数や希望記録時間によって対応できる
よう別売となっております。実装状態での出荷をします。



8ポート PoE HUB
LAN-GSW08ES8M3A ¥ オープン

コンパクトな筐体でMAX 126W/8Portサポート
多くのカメラメーカー推奨の信頼のある商品です



お問い合わせ

ボグウェル株式会社
〒242-0007
神奈川県大和市中央林間2-21-30
TEL 046-244-3659 FAX 046-3669

<http://www.bogwell.co.jp>

