



屋外型IPカメラ FB4026



屋外型IPカメラ Q2V6-J

400万画素の高解像度IPカメラ

Hull HDの倍の400万画素の高解像度録画再生時のデジタルズームに効果を発揮します。

車両のナンバー撮影などに最適です。

赤外線照明を搭載

IR照明が付いているため、暗くなる場所でも、撮影を続ける事ができます。

暗くなるとノイズが発生するカメラの短所をIR照明によって補うことができるため、暗くてもより鮮明な撮影が可能となります。

Day & Night対応の屋外設置用カメラ

メカニカルICR方式のDay&Night機能を搭載しており暗い場所でも能力を発揮します。

シャッタースピードの設定も細かく出来るためブレを抑えた撮影も可能です。

2ストリーム配信可能

解像度・コマ数の違う、2つの設定で同時配信が可能です。

AVer製DVR使用時には、この機能による負荷を最小限にした録画も可能になります。

WDR・3D DNR搭載

カメラにとって弱点である逆光の環境下でもWDR機能により、黒潰を起こしにくい撮影ができます。

ノイズリダクションも3次元DNRを搭載し、よりノイズの少ない撮影ができます。

スマートホン用アプリケーション対応

iPhone・Android OSのスマートホンに対応しているため外出先からの接続も可能です。

PCからの接続は、ブラウザ上で対応できます。

主な仕様

	FB4026	Q2V6-J
センサー	1/3 CMOS 2592×1520 (400万画素) 1920 x 1080 (FullHD)可	1/3 CMOS 2688 X 1520 (400万画素) 1920 x 1080 (FullHD)可
最低被写体照度	Color:0.08 Lux F1.4 B&W:0Lux F1.4 (IR LED ON)	Color:0.1 Lux F2.0 B&W:0Lux F2.0 (IR LED ON)
赤外線投光距離	30m	15m
レンズ	f= 2.8~12 mm F1.4	f= 2.8 mm F1.8
画角	水平:92 ~ 34° 垂直:48 ~ 19°	水平:100° 垂直:TBA
最大フレームレート	H.265/H.264/MJPEG:25fps	H.264/MJPEG:30fps
マイクロホン	外付 マイク対応	外付 マイク対応
ワイドダイナミック	D-WDR	D-WDR
BLC	○	○
DNR	2D,3D	2D/3D
電源	DC 12V / PoE	DC 12V / PoE
防水規格	IP66	IP66
消費電力 (PoE 使用時)	3.84 W (IR LED off) 7.68 W(IR LED on)	2.9 W (IR LED on)
外形寸法	Ø 77.4 × D 172 mm	Ø 71.5 × D 58.5 mm
重量	920 g	330 g
動作温度及び湿度	-20 ~ 50 °C	-10 ~ 50 °C

※ 仕様は予告無く変更する場合がございます。



左の写真は、標準的なカメラと本カメラの比較映像です。同じタイミングで走行車両を撮影しております。

オプション



8ポート PoE HUB
EHB-UG2B08-PL ¥オープン

コンパクトな筐体でMAX 123.3W/8Portサポート
多くのカメラメーカー推奨の信頼のある商品です

<http://www.bogwell.co.jp>

お問い合わせ

ボグウェル株式会社

〒242-0007

神奈川県大和市中央林間2-21-30

TEL 046-244-2659 FAX 046-244-3669