Windows10 UAC無効の操作方法

これまでのUAC(ユーザーアカウント制御)を無効にする操作だけでは、完全に無効化できません。

下記の方法で、設定をして下さい。

注意:PCのレジストリ領域を操作する項目があるため、間違えた設定を行うと PCが起動しなくなったり、PCが正常に動作しなくなる恐れがあります。 あくまでも、自己責任で操作を行ってください。 PC側の操作等のサポートは、ご遠慮しております。必ず購入先にてサポートを 受けて下さい。

1. スタートボタンを右クリック→コントロールパネル→ユーザーアカウント→ユーザーアカウント



ユーザアカウント制御設定の変更をクリック。
 レバーを一番下に下げて「通知しない」を選択す

素に	₿10 1 3			
5	1 =	以下の場合でも遵知しない。		
		 アプリがソフトウェアをインストールしようとする場合、またはコン とコーターに変更を加えようとする場合。 		
-		 ユーザーがWindows 設定を変更する場合 		
₽-	9			
-	-	この設定は IOK3 モジリックし、PC を再起動した後に有効に なります。		

3. レジストリを手動で書き換えをする。

スタートボタンを右クリックして「ファイル名を指定して実行」を選択する。 「regedit」と入力してOKを押してレジストリエディタを起動する。 レジストリを手動で書き換えをする。
 スタートボタンを右クリックして「ファイル名を指定して実行」を選択する。
 「regedit」と入力してOKを押してレジストリエディタを起動する。

HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥Microsoft¥Windows¥CurrentVersion¥Policies¥System を開いて右側のEnableLUAキーをダブルクリック。

> PhotoPropertyHandli A	朱彩	推动	ザータ
V Policies		REG_SZ	(癒の設定なし
ActiveUesktop	24 ConsentPromptBehaviorAdmin	REG_DWORD	0x00000005 (
Anachtwrite	St ConsentPromptBehaviorUser	REG_DWORD	0x00000003 (
DeteCataction	22 dontdisplaylastusemane	REG_DWORD	0+00000000 (
Entineer	# DSCAutomationHostEnabled	REG_DWORD	0x0000002()
Tet .	## EnableCursorSuppression	REG_DWORD	6x00000001 (
NorEnum	tti Sashielectsile/Detection	REG_DWORD	0x0000001(
Ratings	EnableLUA	REG_OWORD	0x0000000000000000000000000000000000000
System	1.24 EnableSecureUIAPaths	REG_DWORD	0x00000001(
> Windows	## EnableUADesktopToggle	REG_DWORD	050000000000000
PowertificiencyClagr	THE EnableVirtual		20001(
> PrecisionTouchPad	対 FilterAdminit DWORD (32 ビット) 毛の編集		× x0000 (
Prelaunch	egenotoeca and days		
PreviewHandlers	degainoticete		
> PropertySystem	PromptOnSe EnableLUA		00000 (
> Proximity	Storceoptio anot-ano	#F	00000 (
> PushNetifications	#shutdownet	Courses and	200010
> Reliability	St undockwithd	(#10.5E21(H)	20001 (
> RetaiDemo	31 WildateAdm	○ 10 進数(D)	20000
	Contraction of the		
BunOnce		08 A 44	de H

値のデータに「0」を入力してOKを押す。

直後に再起動のポップアップメッセージがでるので、そのまま再起動して完了。

注意)UACを完全無効化にすると、Edgeブラウザや電卓ソフトなど、一部のソフトが起動しなく なります。